





一般用タップ(J形)在庫寸法表(メートルねじ) LIST OF JIS STANDARD STOCK ITEMS AND SIZES (METRIC)

M1 ~ M2.2
M3
M4

M2.3 ~ M2.6
M3.5
M4.5 ~ M5

M5.5 ~ M6

M7以上



呼び Thread size	形状 Dimensions						HT	
	L	l	l _n	D _s	l _k	K	右ねじ RH	左ねじ LH
M1 × 0.25	30	8	8.5	3	5	2.5	H・S	◎
1 × 0.2	30	6	6.5	3	5	2.5	◎	
1.2 × 0.25	32	9	9.5	3	5	2.5	H・S	◎
1.2 × 0.2	32	6	6.5	3	5	2.5	◎	
1.4 × 0.3	34	11	11.5	3	5	2.5	H・S	H・◎
1.4 × 0.25							◎	
1.4 × 0.2	34	6	6.5	3	5	2.5	◎	
1.6 × 0.35	36	13	13.5	3	5	2.5	H・S	
1.6 × 0.2	36	6	6.5	3	5	2.5	◎	
1.7 × 0.35	36	13	13.5	3	5	2.5	H・S	H・◎
1.7 × 0.3							◎	
1.7 × 0.25	36	8	8.5	3	5	2.5	◎	
1.7 × 0.2	36	6	6.5	3	5	2.5	◎	
1.8 × 0.35	36	13	13.5	3	5	2.5	H・◎	
1.8 × 0.2	36	6	6.5	3	5	2.5	◎	
2 × 0.4	40	15	16	3	5	2.5	H・S	H・◎
2 × 0.35	40	15	15.5	3	5	2.5	◎	
2 × 0.25	40	8	9	3	5	2.5	H・S	H・◎
2.2 × 0.45	42	15	16	3	5	2.5	H・◎	◎
2.2 × 0.25	42	8	9	3	5	2.5	H・◎	
2.3 × 0.4	42	15	20	3	5	2.5	H・S	H・◎
2.3 × 0.35	42	15	16	3	5	2.5	◎	
2.3 × 0.25	42	8	13	3	5	2.5	◎	H・◎
2.5 × 0.45	44	16	21	3	5	2.5	H・S	
2.5 × 0.35	44	10	15	3	5	2.5	◎	
2.6 × 0.45	44	16	21	3	5	2.5	H・S	H・◎
2.6 × 0.35	44	10	15	3	5	2.5	H・◎	
3 × 0.6	46	18	20	4	6	3.2	H・S	H・◎
3 × 0.5							H・S	H・◎
3 × 0.35	46	10	12	4	6	3.2	H・◎	H・◎
3.5 × 0.6	48	18	23	4	6	3.2	H・S	H・◎
3.5 × 0.5	48	18	20	4	6	3.2	H・◎	
3.5 × 0.35	48	10	15	4	6	3.2	H・◎	◎
4 × 0.75	52	20	22	5	7	4	H・S	H・◎
4 × 0.7							H・S	H・◎
4 × 0.5	52	15	17	5	7	4	H・S	H・◎
4.5 × 0.75	55	20	25	5	7	4	H・◎	H・◎
4.5 × 0.5	52	15	20	5	7	4	H・◎	
5 × 0.9	60	22	24	5.5	7	4.5	H・S	H・◎
5 × 0.8	60	22	27	5.5	7	4.5	H・S	H・◎
5 × 0.75	60	22	24	5.5	7	4.5	H・◎	H・◎
5 × 0.5	52	15	20	5.5	7	4.5	H・S	H・◎
5.5 × 0.9	60	22	—	5.5	7	4.5	H・◎	H・◎
5.5 × 0.75							H・◎	
5.5 × 0.5	52	15	—	5.5	7	4.5	H・◎	◎
6 × 1	62	24	—	6	7	4.5	H・S	H・◎
6 × 0.75	62	20	—	6	7	4.5	H・S	H・◎
6 × 0.5	55	15	—	6	7	4.5	H・S	H・◎
7 × 1	65	26	—	6.2	8	5	H・S	H・◎
7 × 0.75	62	20	—	6.2	8	5	H・◎	◎
7 × 0.5	55	15	—	6.2	8	5	H	

呼び Thread size	形状 Dimensions					HT	
	L	l	D _s	l _k	K	右ねじ RH	左ねじ LH
M8 × 1.25	70	30	6.2	8	5	H・S	H・◎
8 × 1						H・S	H・◎
8 × 0.75	62	20	6.2	8	5	H・◎	H・◎
8 × 0.5	55	15	6.2	8	5	H	H
9 × 1.25	72	30	7	8	5.5	H・S	H・◎
9 × 1	70	30	7	8	5.5	H・S	H・◎
9 × 0.75	62	20	7	8	5.5	H・◎	
9 × 0.5	55	15	7	8	5.5	H	
10 × 1.5						H・S	H・◎
10 × 1.25	75	32	7	8	5.5	H・S	H・◎
10 × 1	70	30	7	8	5.5	H・S	H・◎
10 × 0.75	62	20	7	8	5.5	H	H
10 × 0.5	55	15	7	8	5.5	H	
11 × 1.5						H・S	H・◎
11 × 1.25	80	38	8	9	6	H・S	◎
11 × 1	70	30	8	9	6	H・S	◎
11 × 0.75	62	20	8	9	6	H	
11 × 0.5	55	15	8	9	6	H	
12 × 1.75						H・S	H・◎
12 × 1.5	82	38	8.5	9	6.5	H・S	H・◎
12 × 1.25	80	38	8.5	9	6.5	H・S	H・◎
12 × 1						H・S	H・◎
12 × 0.75	70	30	8.5	9	6.5	H	
12 × 0.5	55	15	8.5	9	6.5	H	
13 × 1.75	88	42	9.5	10	7	H・S	H・◎
13 × 1.5	85	42	9.5	10	7	H・S	H・◎
13 × 1.25	80	38	9.5	10	7	H・S	◎
13 × 1						H・S	◎
13 × 0.75	70	30	9.5	10	7	H	
13 × 0.5	55	15	9.5	10	7	H	
14 × 2						H・S	H・◎
14 × 1.5	88	42	10.5	11	8	H・S	H・◎
14 × 1.25						H・S	H・◎
14 × 1	70	30	10.5	11	8	H・S	H・◎
14 × 0.75						H	
14 × 0.5	58	15	10.5	11	8	H	
15 × 2						H・S	H・◎
15 × 1.5	90	42	10.5	11	8	H・S	H・◎
15 × 1.25						H・S	◎
15 × 1	70	30	10.5	11	8	H・S	H・◎
15 × 0.75						H	
15 × 0.5	58	15	10.5	11	8	H	
16 × 2						H・S	H・◎
16 × 1.5	95	45	12.5	13	10	H・S	H・◎
16 × 1.25						H・S	H
16 × 1						H・S	H・◎
16 × 0.75	75	30	12.5	13	10	H	
16 × 0.5	60	15	12.5	13	10	H	

NEXT

FROM

呼び Thread size	形状 Dimensions					HT	
	L	ℓ	Ds	ℓk	K	右ねじ RH	左ねじ LH
M17 × 2	95	45	13	13	10	H・S	H・S
17 × 1.5						H・S	H・S
17 × 1.25						H・S	
17 × 1	80	30	13	13	10	H・S	H・S
17 × 0.75						H	
17 × 0.5						H	
18 × 2.5	100	48	14	14	11	H・S	H・S
18 × 2	95	45	14	14	11	H・S	H・S
18 × 1.5						H・S	H・S
18 × 1.25						H・S	H
18 × 1	80	30	14	14	11	H・S	H・S
18 × 0.75						H	
18 × 0.5						H	
19 × 2.5	105	50	14	14	11	H・S	H・S
19 × 2	95	45	14	14	11	H・S	H
19 × 1.5						H・S	H・S
19 × 1.25						S	
19 × 1	80	30	14	14	11	H・S	S
19 × 0.75						H	
19 × 0.5						H	
20 × 2.5	105	50	15	15	12	H・S	H・S
20 × 2	95	45	15	15	12	H・S	H・S
20 × 1.5						H・S	H・S
20 × 1.25						H・S	S
20 × 1	80	30	15	15	12	H・S	H・S
20 × 0.5	65	15	15	15	12	H	
21 × 2.5	115	55	16	16	12	H・S	
21 × 1.5	95	45	17	16	13	H・S	
21 × 1	85	30	16	15	12	H・S	
22 × 2.5	115	55	17	16	13	H・S	H・S
22 × 2	95	45	17	16	13	H・S	H・S
22 × 1.5						H・S	H・S
22 × 1						H・S	H・S
22 × 0.5	68	15	17	16	13	H	
23 × 2.5	120	58	18	17	14	H・S	
23 × 2	95	45	18	17	14	H・S	
23 × 1.5						H・S	
23 × 1						H・S	
24 × 3	120	58	19	18	15	H・S	H・S
24 × 2.5						H・S	
24 × 2						H・S	H・S
24 × 1.5	95	45	19	18	15	H・S	H・S
24 × 1.25						H	
24 × 1						H・S	S
25 × 3	130	62	19	18	15	H・S	
25 × 2	95	45	19	18	15	H・S	
25 × 1.5						H・S	H・S
25 × 1						H・S	
26 × 3	130	62	20	18	15	H・S	

材質はSKH、SKS、精度は2、3級があります。詳しくはお問い合わせ下さい。
SKS and SKH are the available tool materials, and class2 and 3 are the available limits.

HTのSKHは在庫なくなり次第新形状となります。HT(SKH) will be phased out gradually and replaced with new dimensions.
HTのSKHはP.592～609をご参照下さい。 HT(SKH), see page 592～609.

はJIS並目ねじを示します。 indicates JIS coarse pitch thread.

HTはハンドタップ、POTはポイントタップ、SFTはスパイラルタップです。 HT = Hand taps , POT = Spiral Pointed taps , SFT = Spiral Fluted taps
H = SKH在庫あり S = SKS在庫あり ただし、Sは在庫なくなり次第廃番となります。

H = SKH are available from stock. S = SKS are available from stock. S will be discontinued when it is out of stock.


NEXT

呼び Thread size	形状 Dimensions					HT	
	L	ℓ	Ds	ℓk	K	右ねじ RH	左ねじ LH
M26 × 2	95	45	20	18	15	H・S	
26 × 1.5						H・S	H・S
26 × 1						H・S	
27 × 3	130	62	20	18	15	H・S	H・S
27 × 2.5						S	
27 × 2						H・S	H・S
27 × 1.5	95	45	20	18	15	H・S	H・S
27 × 1	95	30	20	18	15	H・S	
28 × 3	135	65	21	20	17	H・S	
28 × 2	105	45	21	20	17	H・S	
28 × 1.5						H・S	H・S
28 × 1						H・S	
30 × 3.5	135	65	23	20	17	H・S	H・S
30 × 3						H・S	
30 × 2						H・S	H・S
30 × 1.5	105	45	23	10	17	H・S	H・S
30 × 1	105	30	23	20	17	H・S	
32 × 3	145	70	24	22	19	H・S	
32 × 2	105	45	24	22	19	H・S	
32 × 1.5						H・S	H
32 × 1						H・S	
33 × 3.5	145	70	25	22	19	H・S	H
33 × 3						H・S	
33 × 2						H・S	
33 × 1.5	110	45	25	22	19	H・S	
33 × 1	110	30	25	22	19	H・S	
34 × 3	155	75	26	24	21	H・S	
34 × 2	110	45	26	24	21	H・S	
34 × 1.5						H・S	
34 × 1						H・S	
35 × 3	155	75	26	24	21	H・S	
35 × 2	110	45	26	24	21	H・S	
35 × 1.5						H・S	
35 × 1						H・S	
36 × 4	155	75	28	24	21	H・S	H
36 × 3						H・S	
36 × 2						H・S	
36 × 1.5	110	45	28	24	21	H・S	
36 × 1	110	30	28	24	21	H・S	
37 × 1.5	115	45	28	24	21	H・S	
37 × 1	115	30	28	24	21	H・S	
38 × 4	165	80	28	24	21	H・S	
38 × 3						H・S	
38 × 2						H・S	
38 × 1.5	115	45	28	24	21	H・S	
38 × 1	115	30	28	24	21	H・S	
39 × 4	165	80	30	26	23	H・S	
39 × 3						H・S	
39 × 2						H・S	
39 × 1.5	115	45	30	26	23	H・S	
39 × 1	115	30	30	26	23	H・S	


在庫寸法表
STOCK ITEMSタップ
TAPS一般用タップ(J形)在庫寸法表(M)
LIST OF JIS STANDARD STOCK ITEMS AND SIZES (METRIC)

一般用タップ(J形)在庫寸法表(メートルねじ) LIST OF JIS STANDARD STOCK ITEMS AND SIZES (METRIC)


M1 ~ M2.2
M3
M4




M2.3 ~ M2.6
M3.5
M4.5 ~ M5



M5.5 ~ M6



M7 以上



在庫寸法表

タップ

一般用タップ(J形)在庫寸法表(M)
LIST OF JIS STANDARD STOCK ITEMS AND SIZES (METRIC)

FROM

呼び Thread size	形状 Dimensions					HT 右ねじ RH
	L	l	Ds	lK	K	
M40 × 4	165	80	30	26	23	H
40 × 3						
40 × 2						
40 × 1.5	115	45	30	26	23	
40 × 1	115	30	30	26	23	H
42 × 4.5	175	85	32	30	26	H
42 × 4	175	80	32	30	26	H
42 × 3						H
42 × 2	120	45	32	30	26	H
42 × 1.5						H
42 × 1	120	30	32	30	26	H
45 × 4.5	180	85	35	30	26	H
45 × 4	180	80	35	30	26	H
45 × 3						H
45 × 2	120	45	35	30	26	H
45 × 1.5						H
45 × 1	120	30	35	30	26	H
46 × 1.5	125	45	35	30	26	H
48 × 5	185	90	38	32	29	H
48 × 4	180	80	38	32	29	H
48 × 3						H
48 × 2	125	45	38	32	29	H
48 × 1.5						H
48 × 1	125	30	38	32	29	H
50 × 5	195	90	40	35	32	H
50 × 4	180	80	40	35	32	H
50 × 3						H
50 × 2	130	45	40	35	32	H
50 × 1.5						H
50 × 1	130	30	40	35	32	H
52 × 5	195	90	42	35	32	H
52 × 4	180	80	42	35	32	H
52 × 3						H

呼び Thread size	形状 Dimensions					HT 右ねじ RH
	L	l	Ds	lK	K	
M52 × 2	130	50	42	35	32	H
52 × 1.5	130	45	42	35	32	H
55 × 4	180	80	44	38	35	H
55 × 3						H
55 × 2	135	50	44	38	35	H
55 × 1.5	135	45	44	38	35	H
56 × 5.5	205	95	44	38	35	H
56 × 4	180	80	44	38	35	H
56 × 3						H
56 × 2	135	50	44	38	35	H
56 × 1.5	135	45	44	38	35	H
58 × 4	180	80	46	38	35	H
58 × 3						H
58 × 2	135	50	46	38	35	H
58 × 1.5	135	45	46	38	35	H
60 × 5.5	215	100	46	38	35	H
60 × 4	185	85	46	38	35	H
60 × 3						H
60 × 2	140	55	46	38	35	H
60 × 1.5	140	45	46	38	35	H
62 × 4	185	85	48	42	38	H
62 × 3						H
62 × 2	140	55	48	42	38	H
62 × 1.5	140	45	48	42	38	H
64 × 6	225	105	48	42	38	H
64 × 4	185	85	48	42	38	H
64 × 3						H
64 × 2	140	55	48	42	38	H
64 × 1.5	140	45	48	42	38	H
65 × 4	185	85	50	42	38	H
65 × 3						H
65 × 2	140	55	50	42	38	H
65 × 1.5	140	45	50	42	38	H

呼び Thread size	形状 Dimensions					HT 右ねじ RH
	L	l	Ds	lK	K	
M68 × 6	235	110	52	44	41	H
68 × 4	190	85	52	44	41	H
68 × 3						H
68 × 2	140	55	52	44	41	H
68 × 1.5	140	45	52	44	41	H
70 × 6	240	115	55	44	41	H
70 × 4	190	85	55	44	41	H
70 × 2	140	55	55	44	41	H
72 × 6	240	115	55	44	41	H
72 × 4	190	85	55	44	41	H
72 × 3						H
72 × 2	140	55	55	44	41	H
75 × 4	190	85	58	50	46	H
75 × 2	145	55	58	50	46	H
76 × 2						H
80 × 6	245	115	58	50	46	H
80 × 4	190	85	58	50	46	H
80 × 3						H
80 × 2	145	55	58	50	46	H
85 × 6	245	115	60	50	46	H
85 × 4	190	85	60	50	46	H
85 × 3						H
85 × 2	150	55	60	50	46	H
90 × 6	250	120	60	50	46	H
90 × 4	195	90	60	50	46	H
90 × 2	155	60	60	50	46	H
95 × 6	250	120	65	52	50	H
95 × 4	200	90	65	52	50	H
95 × 2	155	60	65	52	50	H
100 × 6	250	120	65	52	50	H
100 × 4	200	90	65	52	50	H
100 × 2	155	60	65	52	50	H

材質はSKH、SKS、精度は2、3級があります。詳しくはお問い合わせ下さい。SKSとSKHは利用可能な工具材料、class2と3は利用可能な精度。
HTのSKHは在庫なくなり次第新形状となります。HT(SKH) will be phased out gradually and replaced with new dimensions.
HTのSKHはP.592～609をご参照下さい。HT(SKH), see page 592～609.
黄色はJIS並目ねじを示します。Yellow indicates JIS coarse pitch thread.
HTはハンドタップ、POTはポイントタップ、SFTはスパイラルタップです。HT = Hand taps, POT = Spiral Pointed taps, SFT = Spiral Fluted taps
H = SKH在庫あり ◎ S = SKS在庫あり ただし、◎ Sは在庫なくなり次第廃番となります。
H = SKH are available from stock. ◎ S = SKS are available from stock. ◎ S will be discontinued when it is out of stock.